



# Фрезы для обработки прямоугольных уступов

Диаметр 0,750 - 3,000"

Резцовая головка Coromant Capto®



Размер пластины, мм  
08, 14

$l_1$  = программируемая длина

## Дюймовое исполнение

□	$D_c$ дюйм	Код заказа		Крупный шаг		Нормальный шаг		Мелкий шаг		Подвод СОЖ <sup>1)</sup>	Размеры, дюйм						
		Крупный шаг	Нормальный шаг	Мелкий шаг	Подвод СОЖ <sup>1)</sup>	$D_{5m}$	$l_1$	$l_3$	Max $a_p$		$l_{max}$						
		<b>Coromant Capto</b>															
08	.750	A490-019C5-08L	2	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1.968	3.000	1.500	.216	28000	
		A490-019C6-08L	2	-	-	-	-	-	-	1	2.1	2.480	3.000	1.500	.216	20000	
	1.000	-	-	-	A490-025C5-08M	3	-	-	-	1	1.3	1.968	3.000	2.015	.216	28000	
		-	-	-	A490-025C6-08M	3	-	-	-	1	2.1	2.480	3.000	1.937	.216	20000	
	1.250	-	-	-	A490-032C5-08M	4	-	-	-	1	1.5	1.968	3.000	2.015	.216	28000	
		-	-	-	A490-032C6-08M	4	-	-	-	1	2.3	2.480	3.000	1.937	.216	20000	
		-	-	-	A490-032C8-08M	4	-	-	-	1	4.4	3.150	3.000	1.622	.216	14000	
	1.500	-	-	-	-	-	-	A490-038C5-08H	5	-	1.7	1.968	3.000	2.015	.216	28000	
		-	-	-	-	-	-	A490-038C6-08H	5	-	2.3	2.480	3.000	1.937	.216	20000	
		-	-	-	-	-	-	A490-038C8-08H	5	-	4.6	3.150	3.000	1.622	.216	14000	
	2.000	-	-	-	A490-051C5-08M	-	5	A490-051C5-08H	7	-	2.4	1.968	3.000	3.000	.216	25200	
		-	-	-	-	-	-	A490-051C6-08H	7	-	3.1	2.480	3.000	1.937	.216	20000	
		-	-	-	-	-	-	A490-051C8-08H	7	-	5.2	3.150	3.000	1.622	.216	14000	
	2.500	-	-	-	A490-063C6-08M	-	6	A490-063C6-08H	8	-	2.8	2.480	2.000	.937	.216	20000	
		-	-	-	-	-	-	A490-063C8-08H	8	-	5.9	3.150	3.000	1.622	.216	14000	
	3.000	-	-	-	-	-	-	A490-076C8-08H	10	-	5.9	3.150	2.500	1.122	.216	14000	
14	1.500	-	-	-	A490-038C5-14M <sup>2)</sup>	3	-	-	-	-	1.6	1.968	3.000	2.015	.394	27400	
		-	-	-	A490-038C6-14M <sup>2)</sup>	3	-	-	-	-	2.4	2.480	3.000	1.937	.394	20000	
		-	-	-	A490-038C8-14M <sup>2)</sup>	3	-	-	-	-	4.5	3.150	3.000	1.622	.394	14000	
	2.000	-	-	-	A490-051C5-14M	-	4	A490-051C5-14H <sup>2)</sup>	5	-	2.2	1.968	3.000	3.000	.394	22200	
		-	-	-	A490-051C6-14M	-	4	A490-051C6-14H <sup>2)</sup>	5	-	3.0	2.480	3.000	1.937	.394	20000	
		-	-	-	-	-	-	A490-051C8-14H	5	-	5.0	3.150	3.000	1.622	.394	14000	
	2.500	-	-	-	A490-063C6-14M	-	5	A490-063C6-14H	6	-	3.2	2.480	2.500	2.500	.394	11700	
		-	-	-	-	-	-	A490-063C8-14H	6	-	5.6	3.150	3.000	1.622	.394	11700	
	3.000	-	-	-	A490-076C8-14M	-	6	A490-076C8-14H	7	-	6.5	3.150	3.000	1.622	.394	10400	

1) 0 = без СОЖ, 1 = подвод СОЖ через центр

2) Без опорных пластин

⊕ = Равномерный шаг

⊖ = Неравномерный шаг



Фрезерование  
Сверление  
Растачивание  
Инструментальная оснастка  
Общая информация